810C

Technische Daten / Technical data		
	Maximal Drehzahl / Maximum speed	1200 min-1
	Stichlänge / stitch length	2,0 - 6,0 mm Auslieferzustand / delivery condition 3,5 mm
	Schrittmotor gesteuerter Bandtransport / Step motor controlled bottom belt feed	Einstellwerte für Stichlänge 0,1 mm Schritte/ Setting values for stitch length 0.1 mm Steps
	Stichtiefeneinstellung über Schrittmotor gesteuerten Taucher / Stitch depth adjustment via step motor controlled plunger	(Einstellgenauigkeit) Taucher mit 0,01 mm Schritte/ (setting accuracy) plunger with 0.01 mm steps
	Nadelsystem / needle system Nadelstärke / needle size	GROZ-BECKERT 1717 SRUE 110/18
	<u>Fadenspannung / thread tension</u> Nadelfaden / needle thread Spulenfaden / bobbin thread Fadenhersteller / Bezeichnung Thread manufacturer / description Faden / thread <u>Fadendicke / thread thickness:</u> Nadelfaden / needle thread Spulenfaden / bobbin thread	 Auslieferzustand / delivery condition 400 cN Auslieferzustand / delivery condition 40 cN AMANN / Strongfil, Onyx GÜTERMANN / Calora Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 40 60
	Programmierbar / Programmable	3 Nahtprogramme / 3 Sewing programs

Technische Daten / Technical data		
	Einfacher Anfangsriegel / Simple initial backtack	
	Doppelter Anfangsriegel / Double front backtack	
	Einfacher Endriegel / Simple end tack	
	Doppelter Endriegel / Double end tack	
	Fadenabschneider / Thread trimmer	
	Einmalige Riegelunterdrückung / One-time tack suppression	
	Halbstich / Half stitch	
	Separater Fadenspuler / Separate thread spooler	
	Anschiebetisch / table extension	
	Höhenverstellbares Gestell / height adjustable stand	Verstellbereich 400 mm setting range 400 mm
	LED Leuchte / LED sewing lamp	