















New



## What makes the VEB100-4 stand out

- Their greatest strength is distinguished by its ability to evenly and delicately roll the edges of even the thinnest fabrics.
- The seam is placed at the edge and is practically invisible.
- With various folders that allow you to vary the hemming diameter and also the material thickness, you are able to produce skirts, dresses, blouses, silk scarves and pocket squares.
- Durable drive, parameterized and already mounted to sewing head.
- Easy switching on/off of functions such as thread trimmer, soft start, lifting mode etc. by modern control panel.
- Our optional digital display shows the stitch depth in 0.01mm accuracy.
- Dry Head! Lifetime lubricated plain and ball bearings.
- Less maintenance and very important! No dirtying of the sewing material by dripping oil!!

Options available on request!

Technische Daten / Technical data		
	Empfohlene Nennstichzahl / Recommended rated speed	1800 min-1
	Stichlänge / stitch length	3,0 - 7,0 mm (abhängig vom Nähmaterial / depend on fabric) Auslieferungszustand / delivery condition 3,0 mm
	Obertransport / top feed	Sägeverzahnung / saw toothing optional
	starrer Drücker / fixed plunger	
	Stichplattenöffnung / stitch plate opening	4,5 mm
	Stichtiefenanzeige / stitch depth display	digital display optional
	Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation	1:2
	Nadelsystem / needle system Nadelstärke / needle size	GROZ-BECKERT 1669 EEO 70/10
	Fadenabschneider / thread trimmer	optional
	Fadenspannung / thread tension Faden / thread	Auslieferungszustand / delivery condition 25 cN Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 200/2
	Freiarm / support arm	Durchmesser / diameter 55 mm
	Durchgangsraum / arm space	150 mm
	Rollsäumer / roll hemmer	No. 1 leichte - mittlere Stoffe / light - medium fabrics andere Säumer auf Anfrage / different folders on request
	LED Leuchte / LED sewing lamp	
<b>Technischer Auslieferungszustand / delivery condition:</b>		
Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter	dw 80 mm	
Motor-Leistung min. / min. motor power	500 W	
Keilriemen-Profil / V-belt profile	10 x 6 mm	
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine	Z = 38	
Zahnriemenprofil / toothed belt profile	HTD 5M-9	
Stichart / stitch type	Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 / single thread chain stitch type 103	
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection	6 bar	
Luftverbrauch, Mittelwert / average air consumption	abhängig von der Ausstattung / depending on the equipment	
Stellfläche / foot print	0,5 m x 1,1 m	
Arbeitsgeräusch / operating noise at 1800 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3	LpAm 70 dB(A)	