
















New



What makes the VEB100-5 stand out

- Wonderful solution for visible seams in half lined jackets: Functional, aesthetical and economical!
- The seam has the elegant look of a tailor made hand stitch seam.
- No sewing solution for covered edges with a less bulky appearance!
- By using different folders and many adjustment options the seam can be designed to your individual requirements.
- Durable drive, parameterized and already mounted to sewing head.
- Easy switching on/off of functions such as thread trimmer, soft start, lifting mode etc. by modern control panel.
- Our optional digital display shows the stitch depth in 0.01mm accuracy.
- Dry Head! Lifetime lubricated plain and ball bearings.
- Less maintenance and very important! No dirtying of the sewing material by dripping oil!!

Options available on request!

Technische Daten / Technical data		
	Empfohlene Nennstichzahl / Recommended rated speed	1800 min-1
	Stichlänge / stitch length	3,0 - 7,0 mm (abhängig vom Nähmaterial / depend on fabric) Auslieferungszustand / delivery condition 6,0 mm
	Obertransport / top feed	Pyramidenverzahnung / pyramid toothing
	starrer Drücker / fixed plunger	
	Stichplattenöffnung / stitch plate opening	7,0 mm
	Stichtiefenanzeige / stitch depth display	digital display optional
	Nadelsystem / needle system Nadelstärke / needle size	GROZ-BECKERT 1669 EEO 80/12
	Fadenabschneider / thread trimmer	optional
	Fadenspannung / thread tension Faden / thread	Auslieferungszustand / delivery condition 40 cN Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2
	Freiarm / support arm	Durchmesser / diameter 55 mm
	Durchgangsraum / arm space	150 mm
	Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate	
	Säumer / hemmer standard dünne Stoffe / thin fabrics andere Säumer auf Anfrage / different folders on request	Saumbreite / hem width 6 mm
	LED Leuchte / LED sewing lamp	
Technischer Auslieferungszustand / delivery condition:		
Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter		dw 80 mm
Motor-Leistung min. / min. motor power		500 W
Keilriemen-Profil / V-belt profile		10 x 6 mm
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine		Z = 38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile		HTD 5M-9
Stichart / stitch type		Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 / single thread chain stitch type 103
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection		6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption		abhängig von der Ausstattung / depending on the equipement
Stellfläche / foot print		0,5 m x 1,1 m
Arbeitsgeräusch / operating noise at 1800 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3		LpAm 70 dB(A)