


Single thread blindstitch machine for fusible coated tapes

VEB100-6

















New



What makes the VEB100-6 stand out

- Fusible tapes coated on one side can be attached to jacket fronts or facings to be fused to the jacket.
- In spite of a low work input this semiautomatic unit guarantees high quality combined with high efficiency!
- The machine is equipped with an automatic tape feeding device, tape cutter and thread trimmer.
- Precision sewing kinematics combined with a swing-away tape feeding device, makes an outstanding versatile sewing unit!
- Durable drive, parameterized and already mounted to sewing head.
- Easy switching on/off of functions such as thread trimmer, soft start, lifting mode etc. by modern control panel.
- Our optional digital display shows the stitch depth in 0.01mm accuracy.
- Dry Head! Lifetime lubricated plain and ball bearings.
- Less maintenance and very important! No dirtying of the sewing material by dripping oil!!

Options available on request!

Technische Daten / Technical data		
	Empfohlene Nennstichzahl / Recommended rated speed	1800 min-1
	Stichlänge / stitch length	3,0 - 7,0 mm (abhängig vom Nähmaterial / depend on fabric) Auslieferungszustand / delivery condition 7,0 mm
	Obertransport / top feed	Sägeverzahnung / saw toothing Pyramidenverzahnung / pyramid toothing optional
	gefederter Drücker / spring loaded plunger	Drückervariation optional / plunger variation optional
	Stichplattenöffnung / stitch plate opening	6,0 mm
	Stichtiefenanzeige / stitch depth display	digital display optional
	Intervall mit Stichtiefenregulierung / skip stitch with depth regulation	1:2
	Nadelsystem / needle system Nadelstärke / needle size	GROZ-BECKERT 1669 EEO 90/14
	Fadenabschneider / thread trimmer	
	Fadenspannung / thread tension Faden / thread	Auslieferungszustand / delivery condition 6 cN Polyester, endlos gewirnt / polyester continuous filament 120/2
	Automatische Bandführung und Bandschere / automatic tape feeding and cutting device	
	Bandführung / tape guide	15 - 25 mm einstellbar / adjustable Auslieferungszustand für 15 mm Bandbreite / delivery condition for 15 mm tape size
	Einblasdüse / tubes	bis 25 mm optional Auslieferungszustand 15 mm / delivery condition 15 mm
	Nahtlängenprogrammierung bis 254 Stiche / programmable seam length up to 254 stitches	
	Durchgangsraum / arm space	150 mm
	LED Leuchte / LED sewing lamp	

Technischer Auslieferungszustand / delivery condition:

Motor-Leistung min. / min. motor power	550 W
Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine	Z = 38
Zahnriemenprofil / toothed belt profile	HTD 5M-9
Stichart / stitch type	Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 / single thread chain stitch type 103
Anschluss pneumatisch / pneumatic connection	6 bar
Luftverbrauch, Mittelwert / average air consumption	95 l / h
Stellfläche / foot print	0,5 m x 1,1 m
Arbeitsgeräusch / operating noise at 2200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3	LpAm 71 dB(A)